




**HERMES LED**  
MOISTURE & WATER PROOF



**هرمس LED**  
ضد نم و غبار

**IP65**



IHE117050TRS-115-AL/PCM/S

**L80B10**  
50000h



| CODE                      | MADULE (w) | Φ (Lm) | EFFICIENCY (Lm/W) | L (mm) | W (Kg) |
|---------------------------|------------|--------|-------------------|--------|--------|
| IHE117025TCI-58-AL/PCM/S  | 25 w LED   | 2800   | 112               | 580    | 1.5    |
| IHE117025TRS-58-AL/PCM/S  | 25 w LED   | 2800   | 112               | 580    | 1.5    |
| IHE117025TRX-58-AL/PCM/S  | 25 w LED   | 2800   | 112               | 580    | 1.5    |
| IHE117038TCI-88-AL/PCM/S  | 38 w LED   | 4200   | 110               | 880    | 2.0    |
| IHE117038TRS-88-AL/PCM/S  | 38 w LED   | 4200   | 110               | 880    | 2.0    |
| IHE117038TRX-88-AL/PCM/S  | 38 w LED   | 4200   | 110               | 880    | 2.0    |
| IHE117050TCI-115-AL/PCM/S | 50 w LED   | 5500   | 110               | 1150   | 2.3    |
| IHE117050TRS-115-AL/PCM/S | 50 w LED   | 5500   | 110               | 1150   | 2.3    |
| IHE117050TRX-115-AL/PCM/S | 50 w LED   | 5500   | 110               | 1150   | 2.3    |
| IHE117063TCI-143-AL/PCM/S | 63 w LED   | 7000   | 111               | 1430   | 2.9    |
| IHE117063TRS-143-AL/PCM/S | 63 w LED   | 7000   | 111               | 1430   | 2.9    |
| IHE117063TRX-143-AL/PCM/S | 63 w LED   | 7000   | 111               | 1430   | 2.9    |
| IHE117075TCI-170-AL/PCM/S | 75 w LED   | 8300   | 110               | 1700   | 3.2    |
| IHE117075TRS-170-AL/PCM/S | 75 w LED   | 8300   | 110               | 1700   | 3.2    |
| IHE117075TRX-170-AL/PCM/S | 75 w LED   | 8300   | 110               | 1700   | 3.2    |

**Hermes**

**ویژگی های چراغ هرمس**

**APPLICATION:**

for industrial indoor and outdoor roofed spaces, warehouses, sports areas, workshops, garages, transport terminals, utility structures and laboratories without a danger of explosion of gases, dust and combustible fumes, etc.

کاربرد:  
برای فضاهای مسقف صنعتی داخلی و خارجی، انبارها، سالن های ورزشی، کارگاه ها، کارزارها، پایانه های حمل و نقل، سازه های تاسیساتی و آزمایشگاه ها بدون خطر انفجار گازها، گرد و غبار و دودهای قابل احتراق.

**TECHNICAL DATA:**

**BODY**

The housing made of Silver powder coated high pressure extruded aluminum profiles.  
Sرو ته از آلومینوم دایکستی  
Die-cast aluminum end-caps  
The reflector made of cold rolled steel sheet with white powder coated.

مشخصات فنی:  
بدنه  
بدنه چراغ از پروفیل آلومینوم اکستروژده با پوشش رنگ الکترواستاتیک نقره ای  
سرو ته از آلومینوم دایکستی  
رفلکتور از جنس آهن با پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

**DIFFUSER**

Polycarbonate extruded profile with uniform light distribution and UV stabilized

دیفیوزر  
دیفیوزر پروفیل اکستروژده از جنس پلی کربنات (PC) با پخش نور یکنواخت و مقاوم در برابر خش و امواج UV

**GASKET**

Polyurethane gasket for ingress protection

نوار آییندی  
نوار آییندی از جنس پلی اورتان جهت تامین IP65

**ELECTRICAL COMPONENTS**

Constant current Led driver PF>0.9  
Lifetime 50,000h / L80B10  
High efficiency and uniform light distribution led module  
CRI > 80  
SDCM < 3  
3-pole polycarbonate terminal block without tool requirement free looping capability  
Ambient temperature: -25... +45°C  
Cable gland: screwed PG 13,5  
Environment friendly

تجهیزات الکتریکی  
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹  
ثبات شار نوری L80 در عمر بالای ۵۰۰۰۰ ساعت  
ماژول LED با بازدهی بالا و پخش نور کاملا متقارن  
ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰  
روداداری مختصات رنگ 3SDCM  
ترمینال سه خانه از جنس پلی کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار  
دمای محیط کارکرد: -25... +45°C  
گلند پلی امید جهت ورودی کابل  
سازگاری بالا با محیط زیست

**INGRESS PROTECTION**

IP: 65 (dust, moisture and spouting water proof)

درجه حفاظت (IP)  
درجه حفاظت IP65 (ضد نم و گرد و غبار)

**MOUNTING BRACKET**

Stainless steel mounting clamps with simple and safe mechanism

تجهیزات نصب  
بست های نصب استنلس استیل جهت نصب آسان و مطمئن

**ON REQUEST**


High quality constant current dimmable driver  
Emergency Battery

بنایر سفارش  
قابلیت عرضه با درایورهای Dim  
امکان استفاده از باتری اضطراری  
سیم کشی ترووپرینگ

رنگ بدنه (طبق درخواست)



رنگ نور (طبق درخواست)



IP 65  
IK 07  
220-240V  
50-60HZ  
LOOPIING  
ECG  
Flicker Free  
CRI>80  
3 SDCM  
UGR <19



**Accessories**

**تجهیزات جانبی**



کیت نصب آویز



کیت نصب روکار



محفظه ترمینال