

SYREN CLEANROOM

صنایع روشنایی



نورد فرم عالی



Light in excellent form



SYREN LED

CLEANROOM



سایرن LED

اتاق تمیز



IP65



ISY6Q7024TRS/GLS



Syren Cleanroom

ویژگی های چراغ اتاق تمیز سایرین

APPLICATION:
Cleanroom and laboratory applications

کاربرد:
اتاق های تمیز، آزمایشگاه ها

TECHNICAL DATA:
BODY
The housing made of cold rolled steel sheet with white powder coated.
The reflector made of cold rolled steel sheet with white powder coated.

مشخصات فنی:
بدنه

بدنه چراغ از ورق آهن یا پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید
رفلکتور از جنس آهن یا پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک سفید

DIFFUSER
4-mm flat clear tempered glass with Glare resistance (Anti-glare) in the polystyrene diffuser versions(Anti UV)

دیفیوزر
شیشه سکوریت شفاف با ضخامت 4mm به همراه دیفیوزر از جنس پلی استایرن (PS) با پخش نور یکنواخت و مقاوم در برابر امواج UV

GASKET
Polyurethane gasket for ingress protection

آببندی
نوار آببندی از جنس پلی اورتان جهت نامین IP65

ELECTRICAL COMPONENTS
Constant current Led driver PF>0.9
Lifetime 50,000h / L80B10
High efficiency and uniform light distribution led module
CRI > 80
SDCM < 3
3-pole polycarbonate terminal block without tool requirement
free looping capability
Environment friendly

تجهیزات الکتریکی
درایور الکترونیکی جریان ثابت با ضریب توان بیش از ۰.۹
ثبات شار نوری L80 در عمر بالای ۵۰۰۰۰ ساعت
ماژول LED با بازدهی بالا و پخش نور کاملا متقارن
ضریب نمود رنگ بیش از ۸۰
رواداری مشخصات رنگ 3SDCM
ترمینال سه خانه از جنس پلی کربنات با قابلیت لوپینگ بدون نیاز به ابزار
سازگاری بالا با محیط زیست

INGRESS PROTECTION
IP: 65

درجه حفاظت (IP)
درجه حفاظت IP65






ON REQUEST
High quality constant current dimmable driver
Access bottom and Access top & bottom

بنابر سفارش
قابلیت عرضه با درایورهای Dim
قابل ارائه در دو حالت دسترسی از پایین و دسترسی از دو طرف

رنگ بدنه (طبق درخواست)



رنگ نور (طبق درخواست)



ISY6Q7048TRS/GLS

L80B10
50000h



CODE	MADULE (w)	Φ (Lm)	L (mm)	A (mm)	Ceiling Cut Diementions (mm)	W (Kg)
ISY6Q7024TRS/GLS	24 w LED	2400	395	395	340x340	4.2
ISY6Q7024TRX/GLS	24 w LED	2400	395	395	340x340	4.2
ISY6Q7026/GLS	26 w LED	2900	395	395	340x340	4.2
ISY6Q7039TRS/GLS	39 w LED	4000	530	530	475x475	7.9
ISY6Q7039TRX/GLS	39 w LED	4000	530	530	475x475	7.9
ISY6Q7048TRS/GLS	48 w LED	5300	590	590	535x535	9.4